

Gürültü ve Titreşim Kontrolü, Yoğuşma ve Korozyon Kontrolü, Yüksek Isı ve Kriyojenik Termal Yalıtım Yangın Koruma Çözümleri.

DENİZCİLİK UYGULAMALARI İÇİN GENEL ÜRÜN LİSTESİ

PID NO :	MALZEME , ÜRÜN ADI	MARKA	AÇIKLAMA
	LIQUID COATINGS		
VZ 1	DECICOAT T35 thermal insulation and condensation control	PYROTEK	SIVI UYGULAMALI TERMAL YALITIM Decicoat T35 1 mm uygulanması yeterlidir. 1mm kuru film kalınlığı için tüketim : 1.20 LT dir.
VZ 2	DECIDAMP SP 150 noise-damping	PYROTEK	SIVI UYGULAMALI GÜRÜLTÜ SÖNÜMLEME ÜRÜNÜ Max. 3 mm uygulanması yeterlidir. DNV.GL sertifikalıdır. 3 mm kuru film kalınlığı için tüketim : 5.65 LT dir.
VZ 3	DECIDAMP SLC	PYROTEK	SIVI UYGULAMALI GÜRÜLTÜ SÖNÜMLEME Zeminde düz bir yüzey sağlayan viskoelastik bir üründür.
	HEAVY LAYERS		
VZ 4	QUADZERO dBX 4kg 1,35 m. x 10 m. 3 mm.	PYROTEK	MARIN ONAYLI AGIR SES BARIYERİ 250 Hz: 16 dB ses azaltma endeksine sahiptir.DNV.GL Sertifikalıdır.
VZ 5	QUADZERO dBX 8kg 1,35 m. x 5 m. 6 mm.	PYROTEK	MARIN ONAYLI AGIR SES BARIYERİ 250 Hz: 24 dB
VZ 6	WAVEBAR MIL / class 2 4.9kg/m2 non coated standard roll length: 9.1 m standard roll width: 1.52 m.	PYROTEK	Askeri satandartlar için geliştirilmiştir.Ve yüksek yangın dayanımına sahiptir.
VZ 7	VHL-VİZYON HEAVY LAYER nonwoven coated 3 kg/m3 1 m. x 10 m. 2 mm.	VİZYON	AGIR SES BARIYERİ Vizyon tarafından üretilmektedir. Her iki yüzü nonwoven kaplıdır.
VZ 8	VHL-VİZYON HEAVY LAYER nonwoven coated 4 kg/m3 1 m. x 10 m. 3 mm.	VİZYON	"
VZ 9	VHL-VİZYON HEAVY LAYER nonwoven coated 8 kg/m3 1 m. x 5 m. 6 mm.	VİZYON	"
VZ 10	VCR-VİZYON CORK RUBBER 5 mm	VİZYON	MANTAR KAUÇUK SES BARIYERİ
	SOUND ABSORBERS		
VZ 11	SORBERMEL AGC 1250x2500x 25 mm.with aluminium coated glass cloth	PYROTEK	MARIN ONAYLI MELAMİN SÜNGER Yüksek emilim katsayısına sahip, DNV.GL sertifikalıdır.
VZ 12	SORBERBARRIER AGC 50mm. / 8kg/m3 1.35 m. x 1 m.	PYROTEK	İKİ MELAMİN KÖPÜK ARASI SES BARIYERİ emilim Katsayısı : 250 Hz. De 0.90 (a)
	SOUND DAMPING FINISH PANELS		
VZ 13	SOUNDALLOY MPM 1600 aluminium 2.6 mm. 1 m. X 2 m.	VİZYON/ PAYROTEK	ALM.FİNİŞ PANEL Damping alan,Viskoelastik bir sıvı ile lamine edilmiş finiş ALM.palellerdir. Bir yüzü elektro statik fırın boyalıdır. RAL 9010
VZ 14	SOUNDALLOY MPM 2100 aluminium 3 mm. 1 m. X 2 m.	VİZYON/ PYROTEK	"
VZ 15	SOUNDSTEEL MPM 1600 stainless steel 1.6 mm. 1 m. x 2 m.	VİZYON/ PAYROTEK	ALM.FİNİŞ PANEL Damping alan,Viskoelastik bir sıvı ile lamine edilmiş finiş ALM.palellerdir. Bir yüzü elektro statik fırın boyalıdır. RAL 9010

VZ 16	SOUND SSTEEL MPM 2100 stainless steel 2.1 mm. 1 m. x 2 m.	VİZYON/ PAYROTEK	"
VZ 17	SORBERSCREEN ST electro-galvanised steel: 2.5m. x 1.25 m. standard total thickness: 1.5 mm. white (ral 9010)	VİZYON/ PAYROTEK	PERFORE SAC FİNİŞ PANEL 250 Hz. : 0.20 (a) sönümleme katsayısına sahip perfore sac panel
UNDER FLOOR DAMPING			
VZ 18	SYLOMER SR 42 thickness 12.5 mm. pink 40 mm. x 12.5 mm.	GETZNER	AHŞAP KONTRA ALTI DAMPING BARIYER IMO APRV.
VZ 19	SYLOMER SR 55 thickness 12.5 mm. green 40 mm. x 12.5 mm.	GETZNER	IMO APRV.
VZ 20	SYLOMER SR 110 thickness 12.5 mm. brown 40 mm. x 12.5 mm.	GETZNER	IMO APRV.
VZ 21	SYLOMER SR 220 thickness 12.5 mm. red 40 mm. x 12.5 mm.	GETZNER	IMO APRV.
INSULATION TAPES			
VZ 24	TAPE GC 120 Marine 50mm. x 50 mt. GLASS FABRIC	PYROTEK	Kumaş Bant DNV.GL
VZ 25	TAPE GC Marine 75mm. x 50 mt. GLASS FABRIC	PYROTEK	Kumaş Bant DNV.GL
VZ 26	TAPE ALU FOL. Hulk tape 75mm. x 50 mt.	HULK TAPE	MED Onaylı
MINERAL WOOL			
VZ 27	U SEAPROTECT 56 70 mm. 56 Kg/m3 ALM FOLYO	ISOVER	A60 ve A30 STEEL BULKHEAD
VZ 28	U SEAPROTECT 36 70 mm. 36Kg/m3 ALM FOLYO	ISOVER	A60 ve A30 STEEL DECK
VZ 29	U SEAPROTECT 76-25 mm 76 Kg/m2 ALM FOLYO	ISOVER	A60 STEEL STIFNER
VZ 30	U SEAPROTECT 66 70mm. 66 Kg/m3 ALM FOLYO	ISOVER	A60 ve A30 ALUMİNYUM BULKHEAD
VZ 31	U SEAPROTECT 66 40mm 66 Kg/m3 ALM FOLYO	ISOVER	A60 STEEL ALUMİNYUM DECK
VZ 32	U SEAPROTECT 66 70mm. 66 Kg/m3 ALM FOLYO	ISOVER	A60 STEEL ALUMİNYUM STIFNER
VZ 33	PAROC MARIN SLAP 0 100 -60 mm. 100 Kg/m3 ALM FOLYO	PAROC	A60 STEEL BULKHEAD
VZ 34	PAROC MARIN 100 -25 mm. 100 Kg/m3 ALM FOLYO	PAROC	A60 STEEL STIFNER
VZ 35	PAROC MARIN SLAP 100-40 mm. 100 Kg/m3 ALM FOLYO	PAROC	A60 ALUMİNYUM BULKHEAD VE ALM. DECK
VZ 36	İZOCAM FIRE BOTTS 32 50 mm. 32 Kg/m3 ALM FOLYO	İZOCAM	TERMAL VE KONFOR YALITIMI
VZ 37	İZOCAM FIRE BOTTS 32 50 mm. 32 Kg/m3 ALM FOLYO	İZOCAM	TERMAL VE KONFOR YALITIMI
SOUND PANELS			
VZ 38	Vizyon sound panel 11 mm.1.7 mt x 2.2 mt. = 3.74 m2 VSP 11: 4/3/4	VİZYON VSP	KOMPOZİT SES SÖNÜMLEME PANELİ Kontra arası heavy layer
VZ 39	Vizyon sound panel 18 mm.1.7 mt. x 2.2 mt. = 3.74 m2 VSP 18: 6/6/6	VİZYON VSP	"
VZ 40	Vizyon sound panel 22 mm. 1.7 mt. x 2.2 mt. = 3.74 m2 VSP 22: 8/6/8	VİZYON VSP	"
VZ 41	Vizyon sound cr panel 11 mm.1.7 mt x 2.2 mt. = 3.74 m2 VSP cr 11:4/3/4	VİZYON VSP CR	KOMPOZİT SES SÖNÜMLEME PANELİ Kontra arası mantar kauçuk
VZ 42	Vizyon sound cr panel 18 mm.1.7 mt. x 2.2 mt. = 3.74 m2 VSP CR 18: 6/6/6	VİZYON VSP CR	"
VZ 43	Vizyon sound cr panel 22 mm. 1.7 mt. x 2.2 mt. = 3.74 m2 VSP CR 22: 8/88	VİZYON VSP CR	"
VZ 44	COMFORT STEP PANEL 15 mm.1.7 mt X 2 mt = 3.40 m2 CSP 15: 6/7/2	VİZYON CSP	YÜKSEK SES SÖNÜMLE ZEMİN PANELİ / Bir yüzü 6 mm. Okoume conta, ikinci katman yüksek yoğunluklu bondex ve son katman 2 mm ağır ses bariyeridir.
TEXTILES			
VZ 45	SORBERTEXTILE ST = 1.40 mt. X 20 mt.	PYROTEK	PERFORE SAC ARKASI VE MİNERAL YÜN ÜZERİNE Cam elyaf takfiyeli ses emici kumaş
VZ 46	ALUMİNYUM TEXTILE = 1.50 mt. X 20 mt.	PYROTEK	YALNIZCA MİNERAL YÜN ÜZERİ İÇİNDİR Alm. Kumaş
VZ 47	CLASS FABRIC = 1.20 mt. X 20 mt.	PYROTEK	YALNIZCA MİNERAL YÜN ÜZERİ İÇİNDİR mineral yün üzerine kumaş
VZ 48	SORBERTEXTILE V 1.2 mm thickness,1.40 mt. X 250 mt.	PYROTEK	TÜM INTERIOR İÇİN UYGUNDUR Dekoratif ses emici kumaş
CERAMIC BLANKETS			

VZ 49	FIREMASTER ceramic blanket 50 mm. 76 kg/m3	MORGAN	A60 dan H 120 ye kadar standartlar
	PROFILES		
VZ 51	40 x 21 g profil / profil lenght : 4 mt, thickness :2 mm.	VİZYON	İnterior ve tüm ekipmanlar için askılama sistemi
VZ 52	40 X 40 g profil / profil lenght : 4 mt. thickness :3 mm.	VİZYON	"
VZ 53	KIT- Easy locking mechanism between profiles	VİZYON	Yay mekanizmalı M8 bağlantı ölçüsünde vibrasyon alıcı üründür. Her iki profil ölçüsünün içine uygundur
	WELDING STUDS , WELDING PINS AND EASY KITS		
VZ 54	ALUMINIUM WELDING STUD M8 X 4 mm.	VİZYON	Alm. saplama
VZ 55	ALUMINIUM WELDING STUD M8 X 80 mm.	VİZYON	"
VZ 56	ALUMINIUM WELDING STUD M8 X 120 mm.	VİZYON	"
VZ 57	ALUMINIUM WELDING STUD M8 X 170 mm.	VİZYON	"
VZ 58	STEEL WELDING STUD copper coated M8 X 40 mm..	VİZYON	Çelik saplama
VZ 59	STEEL WELDING STUD copper coated M8 X 80 mm..	VİZYON	"
VZ 60	STEEL WELDING STUD copper coated M8 X 120 mm..	VİZYON	"
VZ 61	STEEL WELDING STUD copper coated M8 X 170 mm..	VİZYON	"
VZ 62	M8 CERAMIC RING	VİZYON	çelik saplama için
VZ 63	Bİ METALİK ALM. CAPSULE PINS copper coated Ø3 mm. X 80 mm	VİZYON	Alm. başlıklı çivi
VZ 64	Bİ METALİK ALM. CAPSULE PINS copper coated Ø3 mm. X 120 mm	VİZYON	"
VZ 65	Bİ METALİK ALM. CAPSULE PINS copper coated Ø3 mm. X 170 mm	VİZYON	"
VZ 66	COPPER COATED STEEL PINS Ø3 mm. X 80 mm	VİZYON	çelik başlıklı çivi
VZ 67	COPPER COATED STEEL PINS Ø3 mm. X 120 mm	VİZYON	"
VZ 68	COPPER COATED STEEL PINS Ø3 mm. X 170 mm	VİZYON	"
VZ 69	PVC NAIL HEADER FOR OCCUPATIONAL SAFETY PURPOSES	VİZYON	Çivileri PVC kapsül ile koruma
VZ 70	Fastening washer on the insulating pins	VİZYON	Çivi için pul
	FOR INTERIOR SILENT FANS (BATHROOM)		
VZ 71	TD-160/100 N SILENT 180 m3 /h	VİZYON	Sessiz Fanlar
VZ 72	TD-250/100 SILENT 240 m3 /h	VİZYON	Sessiz Fanlar
VZ 73	TD-350/125 SILENT 360 m3 /h	VİZYON	Sessiz Fanlar
VZ 74	TD-500/150-160 SILENT 570 m3 /h	VİZYON	Sessiz Fanlar
	DE ANGELO EGZAUST SYSTEMS		
VZ 75	Super silent underwater exhaust system NOTE : WORK SPECIFICALLY FOR THE PROJECT	DE ANGELO	Projeye Özel Çalışma
	HİGH TEMPERATURE SOLID INSULATION		
VZ 76	VM 17 High thermal insulation in paste structure 1000 C	REX IDST.	Karmaşık egzost sistemleri için macun kıvamında yüksek ısı yalıtımı
	ADHESIVE		
VZ 77	Adhesive for water-based, sponge and porous products	ÖZEL	Sünger, tekstil ürünleri ve gözenekli malzemeler için su bazlı ve hızlı yapıştırıcı
VZ 78	Adhesive with sound absorption on metal surfaces	ÖZEL	Ses sönümle özelliği olan metal yapıştırıcı
	FOR WOOD FIRE PROTECTION		
VZ 79	Transparent fire protection coating on wooden surfaces	ÖZEL	şeffaf görüntü sunan ahşap yangın koruma kaplaması