




Vizyon İnovatif Yalıtım Enerji ve Müh.Ltd.Şti.
Postane Mah. Yalıboynu Cad. No: 81 / 1 Tuzla / İstanbul
TUZLA VD. 925 0770 431
info@vizyonendustriyelitalitim.com



Product Number	Material	Finishing	Weight g/m2	Application Temperature	Roll Length meter	Price (euro/m2)
112569	% 91.5 E-glass %8.5 Stainless Steel	One side flame retardant polyurethane colour grey with aluminium pigments Tek yüzü alev geciktiricili poliüretan gri renkli alüminyum pigmentli	1050	500	50	TALEP ÜZERİNE FİYATLANDIRILACAK
112465	%100 E-glass	High temperature low-smoke finish based on silicic acid HTM 600, colourless Silisik asit HTM 600 bazlı, yüksek sıcaklıkta düşük dumanlı kaplama, renksiz	650	600	50	TALEP ÜZERİNE FİYATLANDIRILACAK
112534	%100 E-glass	Thermally desized CAR (caramelization), residual sizing content 0.2-0.5 % Termal olarak boyutlandırılmış CAR (karamelizasyon), artık boyutlandırma içeriği %0,2-0,5	950	500	25	7,35
112610	%100 E-glass	Flame retardant fray proof finish U 10, colourless Alev geciktirici yıpranmaya dayanıklı kaplama U 10, renksiz	440	500	50	5,4
112478	%100 E-glass	one side lamination with aluminium foil 20 µm, silicone adhesion 20 µm alüminyum folyo ile tek taraflı laminasyon, silikon yapıştırma	800	500	50	29,1
112685	%100 E-glass	One side flame retardant coating colour grey with aluminium pigments Bir tarafı alüminyum pigmentli alev geciktirici kaplama rengi gri	670	500	50	7,2
112622	%100 E-glass	One side flame retardant coating colour grey with aluminium pigments Bir tarafı alüminyum pigmentli alev geciktirici kaplama rengi gri	450	500	50	TALEP ÜZERİNE FİYATLANDIRILACAK
112627	%100 E-glass	One side flame retardant coating colour grey with aluminium pigments Bir tarafı alüminyum pigmentli alev geciktirici kaplama rengi gri	450	500	50	6,15
112611	%100 E-glass	One side flame retardant coating colour white Bir tarafı alev geciktirici kaplama rengi beyaz	440	500	50	6,15
112610	%100 E-glass	flame retardant fray proof with U 10, colourless Alev geciktirici yıpranmaya dayanıklı kaplama U 10, renksiz	440	500	50	5,4
112636	%100 E-glass	Flame retardant rigid fray proof finish U 10, colourless, punched holes (Ø 4 mm, distance 10 mm) Alev geciktirici sert yıpranmaz kaplama U 10, renksiz, zımbalanmış delikler (Ø 4 mm, mesafe 10 mm)	385	500	50	15,75
112473	%100 E-glass	Thermally desized CAR (caramelization) residual sizing content 0.2-0.5 % Termal olarak boyutlandırılmış CAR (karamelizasyon), artık boyutlandırma içeriği %0,2-0,5	627	500	50	6,3
112464	%100 E-glass	High temperature low-smoke finish based on silicic acid HTM 600, colourless Silisik asit HTM 600 bazlı, yüksek sıcaklıkta düşük dumanlı kaplama, renksiz	650	600	50	13,35
112676	%100 E-glass	one side flame retardant coating colour white Bir tarafı alev geciktirici kaplama rengi beyaz	670	500	50	TALEP ÜZERİNE FİYATLANDIRILACAK
112548	%91,5 E-glass %8.5 stainless steel	one side flame retardant polyurethane, colour grey with aluminium pigments Tek yüzü alev geciktiricili poliüretan gri renkli alüminyum pigmentli	1050	500	50	TALEP ÜZERİNE FİYATLANDIRILACAK
115105	%100 E-glass	high temperature finish on silicic acid basis HTW 700 SK, cut resistant, colour grey silisik asit bazlı HTW 700 SK üzerinde yüksek sıcaklıkta son kat, kesilmeye karşı dayanıklı, renk gri	1300	700	50	TALEP ÜZERİNE FİYATLANDIRILACAK
112478	%100 E-glass	one side lamination with aluminium foil 20 µm, silicone adhesion 20 µm alüminyum folyo ile tek taraflı laminasyon, silikon yapıştırma	800	500	50	29,1
112520	%100 E-glass	Thermally desized CAR (caramelization), residual sizing content 0.2-0.5 % Termal olarak boyutlandırılmış CAR (karamelizasyon), artık boyutlandırma içeriği %0,2-0,5	950	600	50	9,525